

## Fiche technique des remorques Apollo



Cette remorque est montée avec un attelage KNOTT deux essieux, sur un châssis entièrement soudé et galvanisé à chaud avec des traverses aux profils oméga robustes.

Et un timon vissé de 1.50 m équipé d'une roue jockey de grande dimension qui se rétracte lors de la remontée permettant un grand débattement et une grande stabilité à l'arrêt.

Equipé de crochets de fixation à l'extérieur et de crochets de fixation dans la benne, ainsi que d'un plancher d'une seule pièce avec couche antidérapante.



### Options disponibles :

- Jeu de ridelles en aluminium, 30 ou 40 cm de haut.
- Rehausse de ridelles de 0.30.
- Rehausse grillagée de 0.70 m de haut.
- Porte-échelle de 0.53 m de haut.
- Bâches coulissantes de 1.60, 1.80, 2.00, 2.20m.

### Existe en versions

3.10*1.60	3.30*1.8	
4,00*1.80	4.00*2.00	4.00*2.20
5.00*2.00	5.00*2.20	
6.00*2.00	6.00*2.20	

Avec trois hauteurs de plateau 56, 63 et 72 cm.  
PTRA de 1T3, 2T, 2T5, 2T7 et 3T5.



En standard on trouve les bavettes, les bandes réfléchissantes, des crochets, un freinage par tige d'acier réglable et un frein parking.